

PRODUKTDATABLAD
BISTÅL FÖRBINDELSESTEGE

Produktbeskrivning	Fackverksstege bestående av två parallella stänger punktsvetsade till en kontinuerlig diagonal stång.				
Användningsområde	Används till att förbinda ytter- och innerskivan i ett sandwichelement av betong.				
Produktspecifikation Material	Längsgående stänger av \varnothing 5 mm slätstål Ss260S eller profileratstål PS500 . Diagonal stång av rostfri stål \varnothing 5mm EN 1.4301				
Dimensioner	Standard bredder och längder				
	Höjd (mm)	Längd (mm)			Rek. isolertjocklek
	140	1200	2400	3000	80
	160	1200	2400	3000	100
	170	1200	2400	3000	110
	180	1200	2400	3000	120
	200	1200	2400	3000	140
	210	1200	2400	3000	150
	220	1200	2400	3000	160
	240	1200	2400	3000	180
	260	1200	2400	3000	200
	280	1200	2400	3000	220
	300	1200	2400	3000	240
380	1200	2400	3000	320	
400	1200	2400	3000	340	
Kapacitet svetsfogar	Karakteristisk dragkapacitet $F_k = 7,0$ kN				
Förpackning	500 st/pall				
Byggvarudeklaration	Enligt byggsektorns kretsloppsråd.				
CE-märkning	Enligt EN-1090-1 DoP-010-13				